

**DOĞRUDAN TEMİN İLANI**  
**(KURUM ADI)**

Kurumumuz tarafından SODES kapsamında yürütülmekte olan 0138 .nolu “Gülen Yüzler Mutlu Yarınlar” projesinde ihtiyaç duyulan ve aşağıda niteliği, türü, miktarı yazılı mal/hizmet alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesi ile 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esaslarının 14. maddesinin 11. bendi gereğince doğrudan temin ile gerçekleştirilecektir.

**1- İdarenin**

Adı : İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
Adresi : Atatürk mah. 15 Temmuz Şehitler Bulvarı  
İrtibat Kişisi : Olcay EKİNCİ  
Telefon : 0428 213 24 85  
Faks : 0428 213 24 91

**2- Doğrudan Temine Konu Malın/Hizmetin**

Niteliği, Türü, Miktarı : Spor salonlarında tribün kenarı çarpma pano elemanı yapılması ( 37,020 m2), tatami (46,92 m2), ahşaptan lambri yapılması (7,560 m2), mevcut kapılara suni deri ile lapitone kaplama yapılması (1,890 m2), eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarı mat boya yapılması(iç cephe) (149,870 m2)  
Teslim Yeri : Tunceli Merkez Eğitim İş Uygulama Okulu  
Teslim Tarihi : 21.11.2018

**3- Doğrudan Teminin**

Teklif Mektuplarının Teslim Adresi : Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
En Son Teklif Verilecek Tarih ve Saat : 21.11.2018/ Saat:17:00

**4- Ekler**


Ek-1: Şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu  
Ek-2: Teknik Şartname  
Ek-3 Sözleşme (Varsa)

- 1-Her türlü vergi yükleniciye ait olacaktır.
- 2-Tekliften sonra gelecek zamlar için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir.
- 3-KDV Hariç olarak fiyat verilecektir.
- 4-Malzemeler 1.kalite ve TSE belgeli olacaktır.
- 5-En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek genel toplam teklif esas alınacaktır.


  
**İshak ORHAN**  
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ****İşin Adı: Gülen Yüzler Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Onarım İşi**


| Sıra No                  | Poz No      | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması  | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı (TL) |
|--------------------------|-------------|--|--------|---------|---------------------------|-------------|
| 1                        | MSB.902     | Spor salonlarında tribün kenarı çarpma pano elemanı yapılması                                | m2     | 37,020  |                           |             |
| 2                        | Özel-1      | Tatami   | m2     | 46,92   |                           |             |
| 3                        | Y.21.311/01 | Ahşaptan lambri yapılması  | m2     | 7,560   |                           |             |
| 4                        | Y.22.011/01 | Mevcut kapılara suni deri ile kapitone kaplama yapılması                                     | m2     | 1,890   |                           |             |
| 5                        | Y.25.003/07 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat boya yapılması (iç cephe) | m2     | 149,870 |                           |             |
| TOPLAM TUTAR (KDV HARIÇ) |             |  |        |         |                           |             |



BAŞKAN  
Olcay EKİNCİ  
Kordinatör



Üye  
Erdem İGİT  
Öğretmen



Üye  
Sevcan GÜLEN  
İdari Destek Personeli

## TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı : Tunceli Merkez Eğitim İş Uygulama Okulu Güler Yüzler Mutlu Yarınlar Projesi İş

Sayfa 1 / 1

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

| S. No | Poz No      | İmalatın Cinsi   | Birim          | Miktarı | Persantaj (%) |
|-------|-------------|--|----------------|---------|---------------|
| 1     | MSB.902     | Spor Salonlarında Trübün Kenarı Çarpma Pano Elemanı Yapılması  | m <sup>2</sup> |         |               |
|       |             | Teknik Tarifi: Mevcut sıva üzerine yatay olarak teşkil edilen taşıyıcı çیتالara, ahşap çerçeve üzerine, 10 mm kalınlığında yonga levha kaplanmış ve üzerine 20 mm polistren köpüğü üzeri suni deri kaplamalı panoların, askı lamaları ile arkasından 4 cm hava boşluğu kalacak şekilde asılarak, çarpma panosu teşkili için; işçilik her türlü malzeme ve zayıtı, alet ve edavat giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatıdır.<br>ÖLÇÜ: Projesindeki boyuta göre alanı hesaplanır.  |                |         |               |
| 2     | ÖZEL-1      | Tatami   | m <sup>2</sup> |         |               |
|       |             | Teknik Tarifi: 100*100*2,6 cm ebatlarında yer minderi.   |                |         |               |
| 3     | Y.21.311/01 | Ahşaptan lambri yapılması  | m <sup>2</sup> |         |               |
|       |             | Teknik Tarifi: Projesine göre belirlenen aralıkla duvara konulacak takozlara düşey doğrultuda 30 cm ara ile 6x2,5 cm lik çam latalardan meydana getirilen ve duvara teşkil edilecek ızgara üzerine, çam kerestesinden çatkılı ve bir tarafına 6 mm lik kontrplak presli, üstte pervaz çıtalı, süpürgelik ve kornişli lambri yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı:<br>ÖLÇÜ: Süpürgelik de dâhil olarak alttan korniş üstüne kadar olan kısmın düşey düzlemdeki izdüşümü alanı ölçülür. |                |         |               |
| 4     | Y.22.011/01 | Mevcut kapılara suni deri ile kapitone kaplama yapılması   | m <sup>2</sup> |         |               |
|       |             | Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesinde belirtilen, renk, desen ve kalınlıkta iyi cins suni deri ile mevcut kapılara; pamuk, kıtık, şerit, kordon, özel çivi, kaput bezi ve benzeri malzeme ile (istenildiği takdirde orta geniş başlı ve özel çivilerle şekil verilecek) kapitone kaplama yapılması, yerine konulması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve, genel giderler dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı:<br>ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey hesaplanır.   |                |         |               |
| 5     | Y.25.003/07 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)   | m <sup>2</sup> |         |               |
|       |             | Teknik Tarifi: Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarımat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m <sup>2</sup> fiyatı.<br>ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.<br>NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmaz.                               |                |         |               |